

Listenansichten

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Listenansichten

Spalten konfigurieren, Ansichten speichern und an Benutzergruppen teilen – gemeinsam für Web- und Desktop-Client.

REFERENZ	ANWENDER	STAND: JUL 2026	GILT FUER NUCLOS 4.2026.X
----------	----------	-----------------	---------------------------

Auf dieser Seite

- [Einstellen](#)
- [Einstellungen teilen](#)
- [Nuclet-Zuweisung & Layout-Einschränkung](#)
- [Berechtigung](#)
- [Zusätzliche Einstellung](#)
- [Verwandte Seiten](#)



Gemeinsame Quelle

Ab Nuclos 4.18 teilen sich Web- und Desktop-Client dieselben Tabelleneinstellungen – du kannst Ansichten in beiden Clients pflegen und gegenseitig verwenden.

Listenansichten gelten für Ergebnislisten *und* Unterformulare. Du blendest Spalten ein/aus, änderst Sortierung und Breiten. Konfigurierte Ansichten lassen sich an Benutzergruppen publizieren.

Einstellen

Dev-Utils - Example - Module - Test - Test Utils - Tree - test - Suchbegriff

World  Test

Order numbr

123

Einstellungen der Sidebar

Order

Ansicht

Spalten Titel / Info

Spalten

Nuclos-Test   

Verfügbare Spalten

Customer address
Order date
Delivery date (priority)
Discount
Note
Approved credit limit
Confirmation
Order
Send date
Besitzer
Status
Statusnumeral
Statusname
Aktion

»

>

<

«

Ausgewählte Spalten

Order number
Customer

Name ändern

Spalteneinstellungen im Web Client.

Im Web Client sitzt das Zahnrad direkt in der Symbolleiste; im Rich Client erreichst du das Menü bei vertikaler Symbolleiste über das Kontextmenü eines Spaltenkopfes.

Einstellungen teilen

Nur über den Web Client möglich (Recht **Einstellungen teilen**): Benutzermenü **Einstellungen verwalten**. Eine Ansicht auswählen und einer Benutzergruppe zuweisen (teilen).

Einstellungen

G...	Typ	▲ ▼ Businessob...	Layout	Name	
...	...	order	...	...	...
		MyOrdersAndCusto...	Customer	Default	
		Order		Nuclos-Test	
		Order		Default	
		OrderPosition	Example priority ord...	Default	
		OrderPosition	Example priority ord...	Default	
		OrderPosition	Customer	Default	
		OrderPosition	Example order	Default	 

Zugewiesene Benutzergruppen

☐ Example user

Einstellungen

Einstellungen verwalten.

Geteilte Einstellungen erkennst du am Globus-Symbol. Nach Änderungen stehen **erneut teilen** und **Änderung verwerfen** bereit (im Desktop-Client: „aktuelle Listenansicht auf Vorlage zurücksetzen“).

Nuclet-Zuweisung & Layout-Einschränkung

Beim Teilen kann eine Einstellung dem Nuclet des Businessobjekts zugewiesen werden. Unterformular-Einstellungen sind standardmäßig an das Layout gebunden; über **Layouteinschränkung aufheben** gelten sie layoutübergreifend.

Berechtigung



Recht

Das Recht **Tabelleneinstellungen anpassen** ist nötig, um Ansichten dauerhaft zu speichern. Ohne dieses Recht sind Sortierung/Breiten nur temporär.

Zusätzliche Einstellung

Schlüssel	Beschreibung
sideviewMenuWidth	Breite der Ergebnislisten-Sidebar (nur Web Client): -1 = eingeklappt, 1 = ganzes Fenster, sonst Breite in px

Verwandte Seiten



Suchfilter

Filter je Businessobjekt.

[Öffnen](#)



Farbige Zeilen

Zeilen einfärben.

[Öffnen](#)