

Direktlinks

 Sprache: **Deutsch** · [English](#)

Direktlinks

Datensätze im Web Client über stabile Deep-Links direkt öffnen oder per Suche adressieren.

REFERENZ

LOW-CODE / ENTWICKLER

STAND: JUL 2026

GILT FUER NUCLOS 4.2026.X

Auf dieser Seite

- [Verwandte Seiten](#)

Der Web Client verwendet eine einheitliche URL zur Anzeige eines Datensatzes:

```
{URL}/webclient/#/view/{boMetaId}/{INTID}
```

So lässt sich ein Businessobjekt direkt als Link verschicken. Ist die INTID unbekannt, kann der Link über einen Such-Aufruf gebaut werden:

```
{URL}/webclient/#/view/{boMetaId}/search/{boAttrId}{Operator}{Wert}
```

Variable	Bedeutung
URL	Adresse des Nuclos-Servers
boMetaId	Nuclet + Name des BO, mit Unterstrich getrennt
INTID	Primärschlüssel des Datensatzes
boAttrId	Feldname des Attributs
{Operator}	%3D = Gleichheit, %3D*Wert* = wie (%3D ist „=“, %3F ist „_“)
{Wert}	Suchbegriff (auch in einfachen Hochkommas)

Beispiel:

```
{URL}/webclient/#/view/{boMetaId}/search/nummer%3D'%3FV0%3F00058'*
```

sucht Datensätze, deren Attribut nummer z. B. „AV0x00056yyy“ ist.

Verwandte Seiten



Listenansichten

Ergebnisliste & Spalten.

[Öffnen](#)

