

Benutzergruppen

- [Definition](#)

Definition

Menüaufruf: (Administration) - (Benutzergruppe)

Eine Benutzergruppe besteht aus einem Namen, einer Beschreibung, einer Anzahl an Benutzern und einer Anzahl an Rechten.



Im Reiter **Benutzer** werden die Mitglieder der betreffenden Gruppe angegeben. Die **Beschreibung** ist ein Textfeld, dass mit einer internen Beschreibung der Gruppe befüllt werden kann. Im Reiter **Berechtigungen** werden die allgemeinen Rechte vergeben.

Diese bedeuten im Einzelnen:

Berechtigung	Erklärung
Arbeitsumgebung: Anlegen	Der Benutzer darf Arbeitsumgebungen anlegen. Außerdem erhält der Benutzer damit das Recht, Fensterentilungen in seinen eigenen Arbeitsumgebungen vorzunehmen.
Arbeitsumgebung: Zuweisen	Der Benutzer darf Benutzergruppen für Arbeitsumgebungen berechtigen. Die Zuweisung erfolgt über das Kontextmenü der Arbeitsumgebung.
Arbeitsumgebung zugewiesen: Starttabs individualisieren	Der Benutzer ist berechtigt, die Tabreiter (Anordnung, Einblenden/Ausblenden) für die eigenen Arbeitsumgebungen zu ändern.
Aufgabenliste drucken	
Businessobjekt aufrufen	Der Benutzer ist dazu berechtigt, Businessobjekte zu erstellen und zu ändern.
Dashboards konfigurieren (Web)	
Diagramme konfigurieren (Web)	
Einstellungen teilen	
Report ausführen	Der Benutzer ist berechtigt, Reports auszuführen.
Regelausführung manuell starten	Der Benutzer darf Regeln manuell starten (Schaltfläche in der Maske).
Fristenliste bearbeiten	<i>(obsolet)</i>
Gelöschte Objekte sehen	Der Benutzer darf in den Businessobjekt-Suchmasken zusätzlich nach gelöschten Objekten suchen
Liste exportieren	Der Benutzer darf Suchergebnislisten als PDF, CSV oder MS-Excel-Dateien exportieren.
Management Console ausführen	Der Benutzer kann die Management Console aufrufen.
Nucllet exportieren	Der Benutzer ist dazu berechtigt, Nucllets zu exportieren.
Nucllet importieren	Der Benutzer ist dazu berechtigt, Nucllets zu importieren.
Nucllet Wizard aufrufen	Der Benutzer darf den Nucllet Transfer starten.

Objekte physikalisch löschen	Der Benutzer darf nicht nur logisch, sondern auch physikalisch löschen.
Relationeneditor aufrufen	Der Benutzer darf den Relationeneditor starten.
Ressourcenplanung	Der Benutzer darf Ressourcenplanungen konfigurieren.
Sammelbearbeitung durchführen	Der Benutzer ist dazu berechtigt, aus der Suchergebnisliste Sammelbearbeitungen durchzuführen.
SQL manuell bearbeiten (Datenquellen)	Der Benutzer kann das SQL von Datenquellen manuell editieren.
Systemstart	Der Benutzer darf sich am System über den Rich-Client anmelden.
Testfunktionen aufrufen	
Übersetzungen bearbeiten	Der Benutzer darf für Metadaten Übersetzungen eintragen.
Ungültige Stammdaten in Objekten verwenden	
Volltextsuche ausführen	Dem Benutzer steht die Maske für die Volltextsuche zur Verfügung.
Webclient	Der Benutzer darf sich am System über den Webclient anmelden.
XML Ex/Import	

Unter **Modulrechte** und **Stammdatenrechte** werden die Rechte für die einzelnen Businessobjekte festgelegt.

<p>Modulrechte (mögliche Rechte für Businessobjekte mit Statusmodell)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lesen • Lesen/Schreiben • Lesen/Schreiben/Logisch löschen • Lesen/Schreiben/Physikalisch löschen 	<p>Stammdatenrechte (mögliche Rechte auf Businessobjekte ohne Statusmodell)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lesen • Lesen/Schreiben • Lesen/Schreiben/Löschen
---	---

Weitere Möglichkeiten für Berechtigungen sind:

- **Arbeitsumgebungen:** Unter "Arbeitsumgebungen" kann die Zuweisung der Benutzergruppe zu den Arbeitsumgebungen eingesehen und gepflegt werden.
- **Reports:** Hier wird der Zugriff auf die Reporting-Werkzeuge erlaubt: Um einen **Report** oder ein **Formular** verwenden zu können, muss der Zugriff darauf an dieser Stelle gewährt werden.
- **Arbeitsschritte:** An dieser Stelle wird der Benutzergruppe die Ausführung von Arbeitsschritten, die im [Objektgenerator](#) definiert sind, erlaubt.
- **Datensatzfreigaben:** Sollen [Datensatzfreigaben](#) für eine Benutzergruppe wirksam werden, so müssen sie an dieser Stelle eingetragen werden.
- **Benutzer:** So wie in der [Benutzermaske](#), lassen sich auch hier die Zuordnungen von Benutzern zu Benutzergruppen pflegen.