

5. Businessobjekt (BO) anlegen

- [Rohling abfragen](#)
- [Anlegen senden](#)
- [Ausführbares Beispiel](#)

Rohling abfragen

```
boGenerations/{boMetaId}
```

In den Metainformationen eines BO ist ein Link **defaultGeneration** enthalten (Siehe auch [boMetas/example_rest_Order](#)). Dieser liefert einen Datensatz Rohling im JSON Format welcher von Nuclos bereits mit den eingestellten Defaultwerten vorgefüllt wurde.

Beispiel aus dem Rest example: [boGenerations/example_rest_Order](#)

Ein Rohling enthält der Einfachheit halber alle Attribute die je nach Bedarf gefüllt werden können. Alles was nicht benötigt wird kann entfernt werden.

Achtung, Stolperfalle

Referenzattribute, wie in dem Beispiel **customer**, müssen bei Verwendung die **id** enthalten. Der Inhalt unter **name** ist nicht verpflichtend, muss aber zumindest mit einem Leerstring "" gefüllt sein.

Anlegen senden

```
/bos/{boMetaId}
```

Das anzulegende Objekt muss per POST an den **insert** Link (im Rohling enthalten) gesendet werden. Der Link entspricht dabei dem **BO List** Link zum lesen von BOs. (Siehe auch [4. Businessobjekte \(BO\) lesen](#))

Beispiel aus dem Rest example: [insert_order_2002.json](#)

Die Rückgabe enthält das angelegte Objekt mit Id.

Ausführbares Beispiel

Siehe [Beispielaufrufe per Shell](#)