

Security-Parameter

In den System-Parametern können verschiedene Sicherheitsrichtlinien definiert werden:

Parameter	Wert	Beschreibung
SECURITY_PASSWORD_STRENGTH_LENGTH	5	Minimale Passwortlänge
SECURITY_PASSWORD_STRENGTH_REGEX	Regulärer Ausdruck	Regulärer Ausdruck zur Definition der Passwortkomplexität (Beispiele finden Sie hier)
SECURITY_PASSWORD_STRENGTH_DESCRIPTION	Text	Beschreibung des Regulären Ausdrucks. Wird dem Benutzer angezeigt.
SECURITY_PASSWORD_HISTORY_DAYS	90	Zeitraum in Tagen, in dem ein Benutzer ein Passwort nicht wiederverwenden darf
SECURITY_PASSWORD_HISTORY_NUMBER	3	Anzahl der letzten Passwörter, die ein Benutzer nicht wiederverwenden darf
SECURITY_PASSWORD_INTERVAL	90	Zeitraum in Tagen, nach dem ein Benutzer das eigene Passwort ändern muss
SECURITY_LOCK_ATTEMPTS	5	Anzahl der ungültigen Loginversuche, nach der ein Benutzerkonto automatisch gesperrt wird
SECURITY_LOCK_USER_PERIOD	10	Zeitraum in Tagen, nach dem ein Benutzer automatisch gesperrt wird, falls er sich in dieser Zeit nicht eingeloggt hat
SECURITY_PASSWORD_BASED_AUTHENTICATION_ALLOWED	true	Deaktiviert den passwortbasierten Login komplett (Wert false). Auch der RESTful Service weist dann solche Loginversuche mit einem 403 FORBIDDEN zurück. Einzig die Authentifizierung über einen SSO Dienst ist dann noch erlaubt. Default: true
SECURITY_IP_ALLOW_REMOTING	Text	Ermöglicht die Einschränkung des Remoting Interfaces (vorwiegend vom Rich-Client verwendet) auf die genannten IP Adresse(n). Komma-separierte Liste die auch eine Schreibweise im CIDR Format erlaubt. Beispiel 192.168.1.0/24 für einen Adressbereich von 192.168.1.0 bis 192.168.1.255 Änderungen werden nicht gleich aktiv, es kann bis zu einer Minute dauern. Ist der Parameter undefiniert, erfolgt keine Einschränkung. Alle Client Rechner können das Remoting Interface verwenden.
SECURITY_IP_ALLOW_REMOTING_LOG_ENABLED	true	ab Nuclos 4.2022.16: Steuert die Ausgabe von Warnmeldungen über geblockte Requests (Wert false deaktiviert alle Warnmeldungen). Nur in Verwendung, wenn eine Filterung mittels SECURITY_IP_ALLOW_REMOTING erfolgt. Default: true
SECURITY_IP_BLOCK_ATTEMPTS	5	Maximal erlaubte Anzahl von Login-Versuchen in einem Zeitintervall. Wird die Anzahl erreicht, werden weitere Loginversuche von der gleichen IP mit HTTP-Status "429 Too Many Requests" abgewiesen. Ist der Parameter undefiniert oder <= 0, erfolgen niemals IP-Sperren.
SECURITY_IP_BLOCK_PERIOD_IN_SECONDS	60	Der Zeitraum in welchem die o.g. Anzahl an Loginversuchen stattfinden darf, in Sekunden. Ist der Parameter undefiniert oder <= 0, erfolgen niemals IP-Sperren.

SECURITY_IP_PROXY_LIST	Text	<p>Wenn IP-Sperren aktiv sind oder das Remoting Interface eingeschränkt wurde, kann optional über diesen Parameter eine kommaseparierte Liste von Proxy-IPs definiert werden.</p> <p>Wird dann ein Loginversuch / Remoting-Request von einer IP festgestellt, die sich auf dieser Liste befindet, so wird stattdessen versucht, den X-Forwarded-For Header des Requests auszuwerten. Die meisten Proxys tragen hier die IP, von der sie selbst den Request erhalten haben, an letzter Stelle ein. Der Werte wird daher von hinten nach vorne durchsucht bis eine IP gefunden wurde, die nicht als Proxy definiert wurde. Diese IP wird dann ggf. blockiert bzw. geprüft ob die Verwendung des Remoting Interface erlaubt ist.</p>
SECURITY_SESSION_TIMEOUT_IN_SECONDS	60	Definiert das serverseitige Timeout der (HTTP) Sessions. Betrifft nicht die Option "Angemeldet bleiben" beim Webclient Login.
RESET_PW_EMAIL_SUBJECT	Text	Betreff für eine Email beim Passwortreset, muss gesetzt sein damit Funktion verfügbar ist
RESET_PW_EMAIL_MESSAGE	Text	<p>Text für eine Email beim Passwortreset, muss gesetzt sein damit Funktion verfügbar ist.</p> <p>Verfügbare Platzhalter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • {0} - Vorname • {1} - Nachname • {2} - username • {3} - password reset token <p>Der eigentliche Passwortreset erfolgt via Aufruf von https://initiativemusik-dev.lucaas.net/webclient/#/account/resetPassword/{2}/{3}</p>
USERNAME_EMAIL_SUBJECT	Text	Betreff für eine Email bei vergessenem Nutzernamen, muss gesetzt sein damit Funktion verfügbar ist
USERNAME_EMAIL_MESSAGE	Text	<p>Text für eine Email beim vergessenem Nutzernamen, muss gesetzt sein damit Funktion verfügbar ist</p> <p>Verfügbare Platzhalter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • {0} - Vorname • {1} - Nachname • {2} - username