

Anmeldung

- [Client starten](#)
- [Anmelden am System](#)
- [Client über Parameter starten \(Nuclos Launch Listener\)](#)

Client starten

Die Anwendung wird über einen Webstart-Mechanismus gestartet. Dazu muss in einem Internetbrowser die Adresse zur Anwendung eingegeben werden:

`http://<server>:<port>/<instanz>`

Beispiel: <http://localhost/nuclos>

Es öffnet sich folgende Startseite:



Wichtig

Ab Java 11 gibt es keinen Webstart mehr. Hier müssen Sie den Rich-Client mit dem [Launcher](#) starten.

Anmelden am System

Nach dem Start der Applikation öffnet sich die Anmeldemaske:

Benutzername/Kennwort Nach der Eingabe des Benutzernamens, des Kennworts und der Auswahl des entsprechenden Applikationsservers wird die Anwendung gestartet.

Direkt nach der Installation, also im *frischen* Zustand, ist eine Anmeldung als Benutzer 'nuclos' ohne Passwort möglich. Während dieser ersten Sitzung sollte ein neuer System Benutzer mit Passwort definiert werden. Ebenso sollte man das leere Standard Passwort für den ersten Benutzer 'nuclos' festlegen.

Autologin Der Login erfolgt nach dem Start automatisch. Es muss kein Passwort eingegeben werden. Wenn Sie sich mit einem anderen Benutzer einloggen möchten, schließen Sie den Client zunächst mit **Datei - Abmelden und Beenden**.



Das Autologin lässt sich generell über den Systemparameter **application.settings.client.autologin.allowed** deaktivieren (siehe Abschnitt [Systemparameter](#)).

Sprache/Region Unter Sprache/Region können Sie die Sprache der Anwendung wählen.

Client über Parameter starten (Nuclos Launch Listener)

Der Nuclos Client Start lässt sich ab Version 4.3 parameterisieren.

Es soll ein Datensatz anhand der internen Id geöffnet werden

Aufrufparameter

<http://<host>:<port>/<instance>/app/webstart.jnlp?buid=<uid businessobject>&pk=<id/uid record>>

Beispiel

<http://localhost:80/nuclos/app/webstart.jnlp?buid=000000000000400007980000000133356658657900000001334069205713&pk=40004065>

Es soll ein Datensatz anhand eines spezifischen Feldwertes geöffnet werden

Aufrufparameter

<http://<host>:<port>/<instance>/app/webstart.jnlp?fuid=<uid field>&value=<value/reference id>>

Beispiel für Textwert

Es werden alle Datensätze geöffnet mit dem Text *asdf* in dem Feld *000000000000400015330000000133362029605700000001334069206717*:

<http://localhost:80/nuclos/app/webstart.jnlp?fuid=000000000000400015330000000133362029605700000001334069206717&value=asdf>

Beispiel für Refernzfeld

Es werden alle Datensätze geöffnet, welche im Feld *000000000000400008160000000133356658665000000001334069206257* auf den internen Datensatz mit der Id *40004057* verweisen:

<http://localhost:80/nuclos/app/webstart.jnlp?fuid=000000000000400008160000000133356658665000000001334069206257&value=40004057>

Verhaltensweise

Sollte der Datensatz noch nicht von einer vorherigen Sitzung geöffnet worden sein, wird ein neues Tab erzeugt, ansonsten wird in dieses Tab gewechselt.

Wurden mehrere Datensätze gefunden, wird das Ergebnis d.h. die Liste aller gefunden Datensätze in der bekannten Listenansicht(Ergebnisliste) angezeigt.