Nuclet: E-Mail-Empfang

- Releases
- Überblick
- Integration

Releases

Version	Datum	Hinweise	Kompatibilität
1.0	20.06.2018	Erste veröffentliche Fassung	ab Nuclos 4.27.1

Überblick

Das Nuclet "E-Mail-Empfang" bietet zusätzlichen Komfort bei der Nutzung der Nuclos Mail API (siehe http://api.nuclos.de/org/nuclos/api/provider/MailProvider.html). Es ermöglicht das Auslesen eines angebenen E-Mail-Postfaches, sowie die Zuordnung dieser E-Mails zu einem beliebigen BO.

Integration

Die Integration nach erfolgtem Nucletimport (siehe Nuclet Import) ist wie folgt vorzunehmen.

Schritt	Beschreibung
1	Konfigurieren Sie die, für die Nutzung des MailProviders erforderlichen, IMAP-Systemparameter. Siehe dazu auch Parameter für Mailversand. Name / Beschreibung IMAP Port / IMAP Port für Emailempfang IMAP Protocol / IMAP Protocol used Y/N IMAP Username / IMAP Username für Emailempfang IMAP Server / IMAP Server für Emailempfang IMAP Password / IMAP Passwort für Emailempfang IMAP Folder To / IMAP Folder in den Mails vor dem Löschen kopiert werden
2	Erstellen Sie einen Integrationspunkt zwecks der Email-Zuordnung zu einem BO Ihrer Wahl. Siehe dazu auch Integrationspunkte. Die beiden Namensfelder müssen so übernommen werden. (Zuordnung, Zuordnungsfeld)

3	Sie können den E-Mail-Empfang jetzt dem Layout des, im Integrationspunkt zugeordneten, BOs hinzufügen. Siehe dazu auch Layout. Es empfiehlt sich eine Subform für die E-Mails und ein weiteres für deren Anhänge.  Konfiguration des Subforms: (E-Mail) BusinessObject: E-Mail Empfang Fremdschlüssel: zuordnung (Anhang) BusinessObject: E-Mail Empfang Anhang Übergeordnetes Unterformular: E-Mail Empfang Fremdschlüssel: emailempfang
4	Des Weiteren besteht die Möglichkeit E-Mails, die nicht zugeordnet werden konnten, rot zu hinterlegen. Setzen Sie dafür den Nuclet Parameter "coloring" auf "true". 
5	Das Auslesen des Postfaches erfolgt über einen Job, der stündlich läuft. Das Intervall lässt sich nach Belieben verändern; auch die sofortige Ausführung ist möglich. Siehe dazu auch Jobsteuerung