Direktlinks

- [Definition](#)

Definition

Der WebClient verwendet eine einheitliche URL für die Anzeige der Businessobjekte:

```
{URL}/webclient/#/view/{boMetaId}/{INTID}
```

Über diese URL kann ein Businessobjekt direkt als Link verschickt werden.

Sollten die {INTID} des Businessobjektes nicht verfügbar sein, kann ein Direktlink auch mittels eines Such-Aufrufes gebaut werden:

```
{URL}/webclient/#/view/{boMetaId}/search/{boAttrId}{Operator}{Wert}
```

Variable	Bedeutung
URL	Die Adresse des Nuclos-Servers.
boMetaId	Die Bezeichnung des Businessobjektes. Bestehend aus Nuclet und dem Namen, mit Unterstrich getrennt.
INTID	Die eindeutige ID, also der Primärschlüssel des Datensatzes.
boAttrId	Der Feldname des Attributes vom jeweiligen Businessobjekt
{Operator}	<ul style="list-style-type: none">▪ Gleichheit<ul style="list-style-type: none">▪ %3D{wert}▪ Wie<ul style="list-style-type: none">▪ %3D*{wert}*▪ %3D*{wert}%3F <p>%3D entspricht dem Zeichen '='</p> <p>%3F entspricht dem Zeichen '_'</p>
{Wert}	Der Suchbegriff (geht auch in einfachen Hochkommas ')

z.B. {URL}/webclient/#/view/{boMetaId}/search/nummer%3D%3FV0%3F00058*

Sucht nach Vorkommnissen des Businessobjektes, dessen Attribut "nummer" z.B. einen Wert "AV0x00056yyy" hat

Siehe auch:

[4. Businessobjekte \(BO\) lesen](#)